

ApeosPort-V 4070
G4対応モデル



アペオスポート ファイブ

ApeosPort-V 4070

この使いやすさが、情報を“使える”力に変える。

G4対応モデル

G4 / スーパー G3 に対応



* 写真は ApeosPort-V 4070
インナー排出トレイ、サイドトレイ装着時。

効率的にファクス送受信できます

アナログ回線によるG3とデジタル回線によるG4に対応します。標準で2回線3ポート*を装備しています。複数ファクス集約による省スペース化や、送受信中も受信でき、複数回線を使った同報送信などで効率的なファクス業務が実現できます。

* ポートとは通信可能なチャネル数。

出カトレイをすっきり振り分け

オプションのインナー排出トレイ、サイドトレイを装着すれば、コピー、プリント、ファクスのジョブ別にトレイを指定して出力できます。ファクス回線が複数ある場合、回線ごとにトレイを振り分けられます。

ワンタッチなら70件、短縮なら999件

宛先を、ワンタッチボタンに70件まで登録可能。また、最大999件まで短縮登録でき、ファクス送信がよりスムーズになります。

ファクスのペーパーレス化

ファクス受信文書を親展ボックスに蓄積し、サムネールやプレビューで確認後、必要な文書だけ出力できます。ムダな紙の出力の削減が図れます。親展ボックスへの受信を機に、ファクス転送やプリント、メール送信、パソコンへの転送も可能。受信ファクスの内容を外出先のスマートフォンから確認するという活用も可能になります。



ApeosPort-V 4070

Copy/Print	モノクロ: 45枚/分
Scan	カラー/モノクロ: 80枚/分*

* 1/バス両面読み取り時は140ページ/分

ファクス機能の主な仕様

項目	内容	
送信原稿サイズ	最大:A3, 11×17", 長尺原稿可(最長600 mm)	
記録紙サイズ	最大:A3, 11×17", 最小:A5	
電送時間	2秒台*1	
通信モード	ITU-G4, G3	
走査線密度	標準	8×3.85本/mm, 200×100 dpi
	高画質	8×7.7本/mm, 200×200 dpi
	超高画質(400 dpi)	16×15.4本/mm, 400×400 dpi
	超高画質(600 dpi)	600×600 dpi
符号化方式	MH, MR, MMR, JBIG	
通信速度	G3: 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4 kbps G4: 最大64 kbps	
適用回線	加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、ファクシミリ網(ISDN)、ISDN網56 k/64 k、最大3ポート*2(G3-2ポート、G4-1ポート)	

*1: A4判700字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)、高速モード(28.8 kbps以上: JBIG)送信時。画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。

*2: 接続可能な回線数は最大3回線。ポートとは通信可能なチャネル数。

- ◎ApeosPort-V 4070は、環境負荷の低減に役立つ物品・役務の推進・普及を目指して施行された「グリーン購入法」のコピー機に対する「判断基準および配慮事項」に適合しています。
- ◎富士ゼロックスは環境保全の重要性を認識し、リサイクルの推進に積極的に取り組んでおります。
- ◎当社は、国際エネルギー省エネプログラムに参加事業者として、本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
- ◎ApeosPort-V 4070はエコマーク認定商品です(商品類型 No.155(複写機・プリンタなどの画像機器Version1.0)省エネ・3R設計。認定番号 第14155027号)。



※記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため、予告なく変更する場合があります。また、商品の色調はフィルム、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。

〈複製禁止事項〉 法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。
●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき(日本郵便製)など。●法律等で規定されている証紙類。
●著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図画、写真など)は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

⚠ (安全にお使いいただくために)
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源、電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

富士ゼロックス株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3
Tel 03-6271-5111
<http://www.fujixerox.co.jp/>

●この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…



富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは
お客様相談センター **0120-27-4100**

受付時間: 土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時~12時、13時~17時。フリーダイヤルは、携帯電話・PHSおよび海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながりません。

※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただきます。